


SLH2N



⚠ 敷鉄板の穴寸法、厚みは図の範囲内で使用して下さい。

SLH-N

■スーパーロックフック

SUPER LOCK HOOK


▶ 特長

- 敷鉄板の敷設・撤去作業に又ワイヤロープ、スリングベルト等の吊り作業に最適。
- 開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。
- 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。


▶ 使用例

■ 敷鉄板の敷設・撤去作業

■ 安全フックとして直吊り作業に



■ 敷鉄板吊り上げ時の操作方法



品番	容量 (ton)	寸法 (mm)														質量 (kg)	メーカー希望小売価格
		L	L1	L2	H	H1	H2	H3	D	D1	R	T	T1	T2			
SLH1N	1	140	80	65	298	210	80	28	56	24	32	48	28	16	2.5	¥22,880	
SLH2N	2	166	105	75	336	236	89	30	64	32	38	54	29	18	3.2	¥26,090	
SLH3N	3	169	105	78	339	236	89	33	64	32	38	54	31	18	3.4	¥28,200	

SLH-NC

■チェーン付スーパーロックフックセット


SUPER LOCK HOOK WITH CHAIN SLING

▶ 特長

- チェーンスリングは、ワイヤロープ等に比べ長期間安全に使用可能。
- 管理用容量表示タグ付。使用荷重・製造番号を明記。

■マスターリンクサイズ

- 内径:75×135mm
- マスターリンク線径:φ19mm



CHECK!



取説はこちら

セット品番	容量 (ton)	セット内容		L (mm)	質量 (kg)	メーカー希望小売価格
		スーパーロックフック品番	チェーン品番			
SLH2NC	2	SLH2N	CSC31	1,344	6.7	¥57,330
SLH3NC	3	SLH3N	CSC31	1,347	6.9	¥59,450

★製品の部品図・取扱説明書はHPよりダウンロード可能です。

●各種資料ページはP.344~346をご参照下さい。

タテ・ヨコ兼用吊クランプ

タテ吊クランプ

ヨコ吊クランプ

水平ヨコ吊クランプ・吊フック

形鋼クランプ・天秤

スクリューカムクランプ

ビームクランプ

スーパーフットロック・覆工板フック

スーパーロックフック

ドラムリフトクランプ

フォークリフト用吊フック・レールクランプ

鉄筋タテ吊クランプ

墜落制止用器具取付クランプ